

▶ Repose-têtes de dînette réglables en hauteur

Pré-équipement TVPied de table télescopique

▶ Eclairage extérieur LED

▶ Prise USB x 2

CHAUSSEN

Créateur d'horizons

* PRIX PUBLIC TTC RENDU CONCESSION FRANCE EN EUROS (TVA 20 %) POUR KI

▶ Baies SEITZ

▶ Voie arrière élargie

carrosserie (cabine)

▶ Eclairage intérieur 100 % LED

▶ Châssis spécial camping-car

▶ Protections latérales larges couleur





Korus **610**













2,0 L 170 CH/125 kW

Korus 628EB
















- Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi qu'une réserve maximale d'eau en circulation, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série à la sortie d'usine. Une différence de +/- 5 % sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation autonépous la crest experience le dreit de madifier. européenne. Le constructeur se réserve le droit de modifier.
- Les accessoires et équipements montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.
- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.
- La capacité du réservoir d'eau propre (homologué pour nos profilés est de 1 L, doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible du camping-car lors Masse de charge techniquement admissible du cariping-car lois du roulage. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.
- du nombre de piaces route.

 Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option.

 Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Chausson se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Chausson ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs ni des erreurs tryonoraphiques survenues lors de fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
- Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe.

DODTELID		610	978FR
PORTEUR 🝩	Motorisation	2,0 L	2,0 L
	Puissance moteur CH-kW	170-125	170-125
	Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports Essieu arrière à voie élargie	S S	S S
	ABS	S	S
	Direction assistée	Š	S
	Rétroviseurs dégivrants réglables électriquement	S	S
	Vitres électriques teintées	S	S
	Verrouillage centralisé portes cabine	S	S
	Antidémarrage	S	S
	Sièges cabine pivotant réglables en hauteur et double accoudoir	S	S
	Housses sièges cabine assorties tissus ambiance cellule (2 kg)	0 S	0 S
	Airbag conducteur Airbag passager	S	S
	Pré-équipement radio cabine	S	S
	Occultation cabine par rideaux isolants	S	S
	Climatisation manuelle de cabine	S	S
	Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse	S	S
	Caméra de recul avec écran sur rétroviseur	S	S
	Volant gainé cuir	S	S
	Tableau de bord inserts aluminium	S	S
	Radio avec commandes au volant (MP3/USB/Bluetooth/2 HP) Antibrouillards	S S	S S
	Jantes alliage 16" 35L	S	S
	Kit anti-crevaison	S	S
POIDS (kg)	Masse en ordre de marche (kg) (+/- 5%)	2948	3042
	Masse maximale en charge techniquement admissible (kg)	3500	3500
DIMENSIONS (m)	Longueur hors tout (sans échelle)	6,69	6,99
	Largeur hors tout	2,35	2,35
	Hauteur hors tout (sans galerie)	2,92	2,92
	Hauteur intérieure	2,11	2,11
	Empattement Porte-à-faux arrière (mm)	3,75 1926	3,95 2022
PLACES	Places assises carte grise sans porte moto (1)	4	4
FLACES	Places repas	4/5	4
	Places couchage	4	4
EXTERIEUR	Pare-chocs avant peint	S	S
	Protections latérales larges couleur carrosserie (cabine)	S	S
	Carrosserie polyester et toit polyester renforcé	S	S
	IRP	S	S
	Garage/soute avec accès extérieur	S S	Easy Bed
	Technibox Coffre gaz 1 bouteille 13 kg propane avec serrure poignée	S	S S
	Barre(s) de fixation porte-vélos	S	S
INTERIEUR	Porte d'entrée avec moustiquaire	S	S
	LED d'ambiance au sol	S	S
	Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire	S SEITZ	S SEITZ
	Lanterneau 400 x 400 mm		S (x 2)
	Lanterneau panoramique 700 x 500 mm	S	•
	Toit panoramique cabine ouvrant	S S	S
	Pied table télescopique Table pivotante multidirectionnelle	S	S S
	Ensemble lit pavillon électrique, 2 places	S	S
CUISINE	Evier et réchaud 3 feux gaz	S	S
	Tiroir(s) cuisine à fin de course automatique et silencieux	S	S
	Réfrigérateur gaz 12 V/230 V	175 L AES	175 L AES
	Eclairage indirect sous meuble cuisine	S	S
SALLE DE BAINS	WC cassette extractible de l'extérieur	S	S
	Douche séparée cloisons rigides	S	S
	Bac à douche double bonde	S S	S S
	Bac à douche en ABS Fenêtre double vitrage (toilette)	S	S
	Lanterneau avec moustiquaire (douche)	S	S
EQUIPEMENT EAU	Capacité eau propre	120 L	120 L
-	Capacité eaux usées	100 L	100 L
CHAUFFAGE	Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	3500 W	
	Chauffe eau 10 L à accumulation avec allumage électronique	S	
	Chauffage utilisable en roulant	<u>s</u>	S
EOLIIDEMENT	Chauffage combi diesel 4 kW		S
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	Centrale de commande électrique analogique Eclairage LED	S S	S S
	Eclairage dans coffre	S	S
	Eclairage extérieur	S	S
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	Š	S
	Prise 230 VAC	3	5
	Prise 12 VDC	2	4
	Pré-équipement TV 12 VDC/230VAC V	S (x 1)	S (x 2)
	Pré-cablage panneau solaire	S	S
		S	S
	Emplacement 2º batterie		
COUCHAGES (mm)	Couchage dinette centrale ou avant	1460 x 2170	
COUCHAGES (mm)	Couchage dinette centrale ou avant Couchage lit de pavillon	1460 x 2170 1380 x 1930	1400 x 1910
	Couchage dinette centrale ou avant Couchage lit de pavillon Couchage lit fixe arrière	1460 x 2170 1380 x 1930	1400 x 1910 1600 x 1900
COUCHAGES (mm) DIMENSIONS COFFRES (mm)	Couchage dinette centrale ou avant Couchage lit de pavillon	1460 x 2170 1380 x 1930	1400 x 1910 1600 x 1900 1145 x 765 545 x 320



de série option

sous réserve homologation





















610 628EB